STANDARD
Radio Communications

簡易・一般業務用無線

業務用無線機

簡易・一般業務用無線電話装置

GX5550

いつのまにか通信コストがアップしていませんか。
これからは、使い分ける時代です。近・中距離の商圏・ビジネス現場では、
使い放題の業務用無線。一斉に全体連絡ができる便利性も
ケータイにはない魅力です。オフィスと車。車と車。もちろん携帯機と
組み合わせても、GX5550なら強力な連絡網が実現します。

安定した通信ができる、もっとも基本的な無線機です。

CD Jacket Size

いいことを、ギュッと、つめこみました。

- 弱い電波も高感度キャッチ。妨害波にも強い設計。
- 取り付けラクな24V車対応・CDジャケットサイズ。
- 耐振動・耐熱の一体成形ダイキャスト構造。
- 高音質スピーカー内蔵マイク。
- 1:1の個別通話OK。グループごとに、そして全体に連絡。

(スタンダードなら、もっと合理的な無線。)

基本的に、違いますね。連絡シッカリ伝える無線のスタンダード。

基地局用電源にマウントすれば、
オフィスのデスクトップで通信。

簡易・一般業務用無線電話装置

GX5550

基地局用電源
BS23

確かな通信で、ビジネスをサポート。

高感度で妨害電波に強い。
>>>>>連絡を正確に伝達できます。

弱い受信信号もキャッチ。しかも目的の電波だけを明瞭に選択受信する設計により、大切な用件がきちんと伝わります。その高感度化と妨害波除去の技術は、GX5550独自のものです。

振動・衝撃・熱に耐える構造。
>>>>>安定した動作で応えます。



毎日の連続使用でも安心してご利用になれます。大型ヒートシンクを備えた一体成形ダイキャストシャーシがショックや熱から本体内部をガード。

営業車のことをよく考えた無線機。

低ノイズDC-DCコンバーター。
>>>>>24V車にも直結できます。

コンパクトなボディながら、乗用車から大型車まであらゆる車種の電源に直結できるDC-DCコンバーターを搭載。しかもラジオなどへの発生ノイズを抑えた設計を施しています。

CDジャケットサイズ。
>>>>>車への取り付けが自在です。

より小さく、より使いやすく、より高性能に。見やすいディスプレイがついて、CDジャケットサイズを実現。11.5(W)×14.5(D)×2.7(H)cm。車の中のちょっとした空間にラクにセットできます。

高音質スピーカー内蔵マイク。
>>>>>使いやすくて、ハッキリ伝達。

手元で連絡のやりとりができる便利なスピーカー内蔵マイク。音の良さを重視しました。また本体は、大型ツマミと4キーにより、操作もスムーズです。

■マイク・オプション

多機能マイク&スピーカー
CMP888
●チャンネル変更など、各種のコントロールができるディスプレイ付きリモコンマイクも用意。

基地局用スタンドマイク
CMP5550
●デスクトップで頻繁に指令を行なうオフィスに。●外部スピーカーが必要です。

エマージェンシー機能。
>>>>>万一の非常事態に備えました。

トラブルが発生！ 緊急ボタンをON(ボタンの取り付けは販売店にご相談ください)。最大ボリュームでアラームを鳴らします。ひそかに自局ID番号を送出して緊急事態を知らせることもできます。

オフィスを中心とするシッカリ連絡網。

個別通話やグループ連絡も。
>>>>>合理的な連絡網が構築可能。

個別に1:1の通話をしたり、グループ別に呼びかけたり。必要とする個人・部署に選りわけて伝達できます。無線特有の一斉全体連絡とあわせて、多彩な連絡網づくりがOK。

■快適な通信のための機能。

●ポケベル感覚の電子音コールと着信番号表示ができます。呼び出し側では、移動中の車などに電波が届いているかどうかがわかるアンサーバック機能が働き、便利です。●不要な音声をカットするスケルチ機能は、トーンスケルチのほかに、デジタルコードスケルチ、デジタルスケルチから選択可能。

■主な定格

電波の型式	F3E、F2D
受信感度	-6dBμ(12dB SINAD)以下
使用温度範囲	-20℃ ～ +60℃
電源電圧	13.8V/26.4V DC±10%
消費電流	送信時=1W送信時:1.5A以下、5W送信時:2.5A以下
	受信(Max.パワー)時=800mA以下
	待ち受け時=400mA以下
寸法(突起物除く)	27(H)×115(W)×145(D)mm
質量	約580g

用途	簡易無線		一般業務用無線		
周波数	VHF	UHF	VHF	UHF	
機種名	GX5550VCAT132	GX5550UCAT132	GX5550VFT	GX5550UFT	GX5550UFT182
認証番号	001TYBA1017	001TYAA1021	001FBA1013	001FAA1026	001FAA1053
取得年月日	平成16年4月14日	平成16年4月14日	平成16年4月14日	平成16年1月23日	平成16年12月24日
チャンネル数	9	35	最大45		
送信出力	1～5W(High/Lowの2ポジション設定可能)		1～10W(High/Lowの2ポジション設定可能)		
データ入力	―		―	○	
備考		HX565Uと個別通話			

【重要】

スタンダードは、
業務用無線に積極的に取り組んでいますので、
将来のサポートも安心です。

※認証番号は、変更になる場合があります。開局申請に必要となる番号ですので、申請時には必ずスタンダードまたは販売店にご確認ください。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●運転の妨げになる場所や水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。事故、火災、感電、故障などの原因となります。●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行なってください。

【この製品には保証書がついています】●「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

STANDARD Radio Communications

お求めは信用とサービスの当店で

株式会社スタンダード www.standard-comm.co.jp
本社:〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎ 03-3719-2231

札幌営業所	〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82	☎011-231-5000
仙台営業所	〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13	☎022-308-3466
東京ビジネス営業所	〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8	☎03-3719-2171
名古屋ビジネス営業所	〒465-0093 名古屋市名東区一社3-127	☎052-702-8521
大阪ビジネス営業所	〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3	☎06-6337-6501
広島営業所	〒730-0003 広島市中区白島九軒町21-15	☎082-222-5169
福岡営業所	〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8	☎092-441-9121
開発東京営業所	〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8	☎03-3719-2002
開発大阪営業所	〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3	☎06-6337-6578

●お問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードまで、どうぞ。

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は、印刷の関係上、実際のものと多少異なる場合があります。●このカタログの内容は2006年12月現在のものです。

PA60512CBSG